

Overlander HT2

La llanta para todas las estaciones del año



CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- 1 Diseño avanzado de la banda de rodaje que brinda al usuario seguridad y confianza.
- 2 Banda de rodaje diseñada para las condiciones de México.
- 3 Amplia capacidad de desalojo de agua. Gracias a su diseño de canales.
- 4 Precisión al manejo por su innovador diseño.



2



3



	Diámetro de rin	Serie	Protector de rin	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (mm)	Prof. de piso (mm)
15	75			04508620000	235/75R15	109	T	XL	OWL	733.5	9.5
16	70			04508660000	235/70R16	106	T	SL	OWL	735.4	9.5
				04508650000	215/70R16	100	S	SL	OWL	707.4	9.5
	75			04508640000	245/75R16	111	S	SL	OWL	773.9	9.5
				04508720000	265/75R16	116	T	SL	OWL	803.9	9.5
17	60			04508690000	225/60R17	103	H	XL	BSW	701.8	9.5
	65			04508630000	225/65R17	106	T	XL	OWL	724.3	9.5
				04508730000	245/65R17	107	T	SL	OWL	750.3	9.5
	70			04508670000	265/70R17	115	S	SL	OWL	802.8	9.5
	75			04508700000	245/75R17	121	S	E	OWL	799.3	9.5
18	60			04508710000	225/60R18	100	H	SL	BSW	727.2	9.5

NOTAS

BSW = Costado Negro

Rango de carga

SL = Carga Standard

XL = Carga Extra

Índice de velocidad

T = Hasta 180 Km/h

S = Hasta 190 Km/h

H = Hasta 210 Km/h



RANKING*

*Calificación Continental

